



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,M8H](http://radwag.com/it/info,w1,M8H)






















Bilancia di precisione CY10.120.C2.K



Bilancia di precisione CY10.120.C2.K

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  Autotest                      |  Dosing                      |  Percent Weighing        |  Parts counting        |
|  Peak hold                     |  Formulation                 |  Newton unit measurement |  Statistics            |
|  Checkweighing                 |  IR sensors                  |  GLP Procedures          |  Animal weighing       |
|  Pipettes Calibration          |  Air density correction      |  Density determination   |  Differential weighing |
|  Ambient conditions monitoring |  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control  |  ALIBI Memory          |
|  Wi-Fi                         |   |   |   |

# foglio di calcolo

Bilancia di precisione CY10.120.C2.K	
<b>Metrological parameters</b>	
Capacità massima [Max]	120 kg
pesata minima	-
Divisione	2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
intervallo di tara	-120 kg
Ripetibilità	2 g
linearità	±2 g
tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
<b>Physical parameters</b>	
Leveling system	manual
display	10" touchscreen
punteggio IP	IP 43
Dimensioni del piatto di pesata	400×500 mm
Packaging dimensions	720×620×210 mm
Peso netto	13,5 kg
Peso lordo	16 kg
<b>Communication interface</b>	
interfaccia	USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Electrical parameters</b>	
Alimentatore	12 ÷ 15V DC
Consumo di energia	1A
<b>Environmental conditions</b>	
temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 80% RH no condensation
<b>Construction</b>	
Struttura	steel + ABS

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Basamenti ad alta capacità HRP  
lettore di codici a barre  
Additional Weighing platforms Module  
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Piattaforme con struttura in materiale plastico

capottina protettiva per bilance  
Hub USB  
stampanti per etichette  
Stampanti di ricevuta  
Fingerprint Reader  
RS 232 – USB Converter

## software

## Device dimensions

Bilancia di precisione CY10.120.C2.K

