



MINI T1

Cod. 22.9229.99

Data logger con sonda XS modello MINI T 1

Descrizione

I logger XS mini T e T1 con sonda esterna in acciaio inox a punta diam.xlungh.mm.4x80 e 1 metro di cavo, programmabili con il software zLogg Manager, generano automaticamente un report in formato PDF.

Caratteristiche principali:

- Software di programmazione zLogg Manager scaricabile via web.
- Non richiede interfacce né software proprietari per la lettura dei dati.
- Report PDF personalizzabile con grafico, report tabellare, limiti di allarme e indicazione di superamento soglie.
- Report delle registrazioni in formato tabellare CSV.
- Disponibile con sensore interno o esterno.
- Display multifunzione.
- Partenza con pulsante START.
- Funzione tasto STOP per arresto manuale attivabile via software.
- Marcatore di evento.
- Statistiche di valore corrente, min, max, medio e MKT (temperatura media cinetica).

Certificabile Accredia.

Dati Tecnici

Campo di misura (° C)	-40 ÷ +80
Risoluzione (° C)	0,01

Precisione (° C)	±0,3 (-10÷+80)
Classe di protezione	IP 65
Dimensione (LxPxH mm)	103x35x11
Peso (g)	31
Alimentazione	Batteria al litio 3V a bottone

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE