

BUDGET C-B1

Cod. 22.9286.99

B1 camera, 1.3 MP CMOS, USB2.0, con adattatori universali per oculari



Descrizione

Le convenienti telecamere OPTIKA C-B sono generalmente consigliate per applicazioni di base/generali nell'istruzione e nell'uso domestico.

Con i modelli C-B , si ottiene una velocità di trasmissione più veloce tramite la connessione USB 3.0, ideale soprattutto su campioni in movimento

Caratteristiche:

- Funzionamento semplice, senza conducente
- Collegamento universale a qualsiasi marca di microscopi
- Connessione diretta per oculare e trino
- Immagini nitide da 1,3 MP
- Affidabilità del colore affidabile
- Obiettivo di proiezione C-Mount e anelli inclusi
- Cavo USB e vetrino di calibrazione inclusi
- Software scaricabile e gratuito
- OPTIKA ProView e LiteView per Windows
- OPTIKA LiteView per Mac OS o Linux

Dati Tecnici

Sensore immagine	CMOS 1/3"
Risoluzione massima (foto)	-
Risoluzione massima (video)	1280x960 pixels (1,3 MP)
Formato ottico	1/3"

Passo "C"	Si
display	USB 2.0
Requisiti del sistema	Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10 32-64 bit, OSx(Mac OSx), Linux
Software	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	58x 58 x36,4
Peso (kg)	0,18
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	- / - / -
Frame rate (fps)	45 (680x510)
Adattatori ottici	0,37x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per monoculari e binoculari)
Vetrino di calibrazione	Si

Varianti

Codice	Prodotto	Sensore immagine	Risoluzione massima (video)	Formato ottico	Passo "C"	display	Requisiti del sistema	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Frame rate (fps)	Adattatori ottici
22.9286.9	BUDGET C-B1	CMOS 1/3"	1280x960 pixels (1,3 MP)	1/3"	Si	USB 2.0	Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10 32-64 bit, OSx(Mac OSx), Linux	58x 58 x36,4	45 (680x510)	0,37x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per monoculari e binoculari)
22.9288.9	BUDGET C-B3A	CMOS 1/2"	2048x1536 pixels (3,1 MP)	1/2"	si	USB 2.0	Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10 32-64 bit, OSx (Mac OSx), Linux	58 x 58x36.4	45 (680x510)	0,5x (per tubo oculare 23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)
22.9289.9	BUDGET C-B5	CMOS 1/2,5"	2592x1944 (5,1 MP)	1/2,5"	si	USB 2.0	Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10 32-64 bit, OSx (Mac OSx), Linux	58x58x36,4	27 (1280x960) : 90 fps (640x480)	0,5x (per tubo oculare da 23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)

22.9290.9 9	BUDGET C-B10+	CMOS 1/2,3"	3584x2748 (10 MP)	1/2,3"	si	USB 3.0	Windows XP/Vista, Win7, Win8, win 10 32-64 bit, OSx (Mac OSx), Linux	58x58x36, 4	38 (896x684)	0,5x (per tubo oculare23 mm), 30 e 30,5 mm (per mono e binoculari)
----------------	------------------	----------------	----------------------	--------	----	---------	--	----------------	-----------------	---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE