

# OHS 100 DIGITAL

Cod. 22.9519.99

Agitatore ad asta VELP modello OHS 100 DIGITAL



## Descrizione

Gli agitatori ad asta VELP serie **OHS** sono progettati per garantire la massima potenza di agitazione per volumi fino a 100 L e lavorando in continuo anche nelle condizioni più sfidanti. Gli **OHS** sono dotati di motore brushless che permette di mantenere la coppia stabile a qualsiasi velocità e sono garanzia di elevate prestazioni e affidabilità.

I nuovi **OHS** sono agitatori che garantiscono la massima sicurezza e la struttura è altamente resistente alla corrosione garantendo un livello di protezione IP 54. In caso di sovraccarico, surriscaldamento o corto circuito i numerosi sensori e dispositivi di sicurezza interrompono le reazioni in corso.

### OHS Digital

Caratteristiche principali:

- La tecnologia SmartChuck™ permette di inserire o rimuovere l'asta di agitazione senza l'utilizzo di ulteriori accessori. Questa tecnologia permette di operare con una sola mano evitando di far cadere l'asta nel bicchiere.
- Il timer permette di programmare al meglio le tue attività, spegnendo lo strumento ad analisi conclusa.
- Il display per il monitoraggio della coppia permette di visualizzare in tempo reale cambiamenti di viscosità nel liquido.
- Interfaccia USB per l'aggiornamento del firmware.

Le aste di agitazione non sono comprese con lo strumento (vedere accessori).

## Dati Tecnici

Velocità (rpm)	30÷1300
Volume trattabile (l)	fino a 100
Viscosità massima (mPa·s)	70000
Display	LED

<b>Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)</b>	90x235x285
<b>Peso (kg)</b>	4,1
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230/50-60/190
<b>Massima coppia (Ncm)</b>	100
<b>Numero di marce</b>	1
<b>display</b>	Digitale
<b>Timer</b>	Sì
<b>Apertura mandrino ( Ø mm)</b>	1÷13
<b>Conessioni</b>	USB
<b>Sistema di controreazione</b>	SpeedServo™
<b>Motore</b>	Brushless DC
<b>Utilizzo</b>	Elevati volumi di liquidi ad alta viscosità

## Accessori/Correlati

<b>23.0024.88</b>	A00001301 Morsetto doppio per stativo.
<b>23.0034.88</b>	A00001302 Pinza a nastro
<b>23.0045.88</b>	A00001304 Asta di agitazione inox a pale flottanti
<b>23.0046.88</b>	A00001305 Asta di agitazione inox pala basculante
<b>23.0047.88</b>	A00001306 Asta di agitazione inox a pala fissa
<b>23.0048.88</b>	A00001307 Asta di agitazione inox a elica
<b>23.0049.88</b>	A00001308 Asta di agitazione inox a 6 fori
<b>23.0050.88</b>	A00001309 Asta di agitazione inox pala a turbina
<b>23.0051.88</b>	A00001310 Asta di agitazione inox a turbo elica
<b>23.0052.88</b>	A00001311 Asta di agitazione inox ad ancora
<b>23.A005.09</b>	A00000366 Sostegno con base ed asta

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE