



# SM 200

Cod. 22.9557.99

Mulino a coltelli RETSCH modello SM 200

## Descrizione

I mulini a coltelli (detti anche a taglienti) sono adatti per la macinazione di materiali soffici, medio-duri, elastici, fibrosi nonché per la macinazione di un mix eterogeneo di prodotti. Il nuovo mulino Retsch **SM200** è un potente, facile ed efficace strumento da utilizzare sia per la macinazione primaria, che fine. La pulizia è particolarmente semplice. All'interno dei mulini a taglienti Retsch, l'**SM200** è il mulino universalmente adatto per coprire un vasto range di applicazioni con il suo potente motore di 2.2kW e velocità di 1,500giri per minuto. Grazie al sistema di estrazione con ciclone, l'**SM200** è particolarmente adatto anche per la macinazione di piccole quantità di materiale. Grazie alla sua vasta gamma di accessori come setacci, tramogge e contenitori di raccolta, il mulino può essere facilmente adattato alla varie richieste applicative.

Caratteristiche principali:

- Ottimi effetti da taglio grazie alla doppia azione delle barre da taglio.
- Pulizia rapida e facile grazie alle superfici lisce, al rotore ad innesto e ai setacci.
- Finezza finale definita grazie a un'ampia gamma di setacci .
- Ampia gamma di accessori, tra cui tramogge, sistemi di raccolta, rotori e setacci.
- Elevato standard di sicurezza grazie al freno motore, alla chiusura centralizzata e al controllo elettronico di sicurezza.
- con rotore parallelo 18 eventi di taglio ad ogni rotazione.
- Codice di protezione : IP 54

Campo di applicazione : agricoltura, biologia, chimica / plastica, ingegneria / elettronica, l'ambiente / riciclo, cibo, medicine / farmaci

l'**SM 200** include: contenitore di raccolta da 5 litri e supporto con ruote. Da ordinare separatamente il rotore, tramoggia e setacci.

Disponibile anche la versione per macinazioni anticontaminazioni da metalli pesanti.

## Dati Tecnici

<b>Principio di funzionamento</b>	divisione, taglio
<b>Pezatura iniziale massima (mm)</b>	60 x 80 mm
<b>Quantità minima di campione (ml)</b>	-
<b>Quantità massima di campione (ml)</b>	-
<b>Finezza finale ottenibile (µm)</b>	0.25 - 20 mm in funzione del materiale e della configurazione strumentale
<b>Indicato per materiali</b>	morbido, medio-duro, resistente, elastica, fibrosa
<b>Tipologia agenti macinanti</b>	Vedi caratteristiche dei materiali
<b>Velocità di rotazione</b>	1,500 min-1
<b>Dimensioni (LxPxH mm)</b>	576(1090 aperto)x760(con telaio di supporto e tramoggia standard)x1675
<b>Peso (kg)</b>	~ 90 senza tramoggia
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	400 trifase/50-60/-
<b>Modello</b>	Standard

## Varianti

Codice	Prodotto	Modello
22.9557.99	SM 200	Standard
22.9558.99	SM 200 VERS.ANTICONT. METALLI PESANTI	Per macinazioni anticontaminazione da metalli pesanti

## Accessori/Correlati

<b>23.A003.88</b>	22-608-0022 Rotore a sei dischi sfalsati per SM 200-SM300
<b>23.A003.89</b>	22-608-0028 Rotore a sei dischi sfalsati in acciaio 1.0580 con placchette in carburo di tungsteno reversibili per SM200-SM300.
<b>23.A003.90</b>	22-608-0021 Rotore a sezioni parallele per SM200-SM300.
<b>23.A003.91</b>	22-608-0018 Rotore a sezione parallela in acciaio 1.0580 per SM200-SM300.
<b>23.A003.92</b>	22-785-0001 Tramoggia universale con stantuffo in plastica per SM200 - SM300.
<b>23.A003.93</b>	22-408-0003 Tramoggia per campioni lunghi per SM200- SM300.
<b>23.A003.94</b>	03-347-0313 Setaccio in acciaio inox con apertura trapezoidale da 0,50 mm. per SM200-SM300.
<b>23.A003.95</b>	03-647-0315 Setaccio in acciaio inox con apertura trapezoidale da 1,00 mm. per SM200-SM300.

---

<b>23.A003.96</b>	03-647-0318 Setaccio in acciaio inox con apertura trapezoidale da 2,00 mm. per SM200-SM300.
<b>23.A003.97</b>	03-647-0320 Setaccio in acciaio inox con apertura trapezoidale da 4,00 mm. per SM200-SM300.
<b>23.A003.98</b>	03-647-0321 Setaccio in acciaio inox con apertura trapezoidale da 6,00 mm. per SM200-SM300.
<b>23.A003.99</b>	03-647-0322 Setaccio in acciaio inox con apertura trapezoidale da 8,00 mm. per SM200-SM300.
<b>23.A004.04</b>	05-239-0011 Bottiglia collo largo (1 litro).
<b>23.A004.05</b>	05-239-0010 Bottiglia collo largo (2 litri).
<b>23.A004.06</b>	05-239-0009 Bottiglia collo largo (5 litri).

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE