

# AS 200 DIGIT cA

Cod. 22.9563.99

Setacciatore digitale movimento 3D RETSCH modello AS200 DIGIT



## Descrizione

I vibrosetacciatori analitici della serie AS 200 sono utilizzati in ricerca, sviluppo e controllo qualità di materie prime e prodotti finiti. Il motore elettromagnetico controllabile permette un adattamento ottimale ad ogni tipologia di campione. La suddivisione delle frazioni si ottiene in brevissimo tempo.

Il modello **AS 200 digit cA** è particolarmente raccomandato quando risulta determinante il controllo in tempo reale di ampiezza di vibrazione, tempo ed intervalli di setacciatura (visualizzabili su display digitale).

Caratteristiche principali:

- Ampiezza di vibrazione controllabile.
- Utilizzabile per setacciatura a secco ed umido.
- Eccellente setacciatura in tempi brevi.
- Efficiente motore elettromagnetico.
- Il movimento 3-D garantisce un utilizzo ottimale di tutta la superficie di setacciatura consentendo al campione di distribuirsi uniformemente su tutta la superficie disponibile.
- Manutenzione non necessaria.
- Setacci impilabili fino ad un'altezza di 510 mm
- Regolazione analogica dell'altezza di vibrazione e tempo di setacciatura.
- Visualizzazione digitale di tempo ed ampiezza di vibrazione.
- Facile operatività, design ergonomico.

Campo di applicazione agricoltura, biologia, chimica / plastica, materiali da costruzione, ingegneria / elettronica, ambiente / riciclaggio, cibo, geologia / metallurgia, vetro / ceramica, medicine / farmaci.

N.b. Setacci originali Retsch a richiesta.

## Dati Tecnici

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Diametro setacci</b>                       | 100 / 150 / 200 / 203 mm (8") |
| <b>per setacciatura a secco</b>               | Sì                            |
| <b>per setacciatura ad umido</b>              | Sì                            |
| <b>Massima quantità di campione</b>           | 3 Kg                          |
| <b>Massimo numero di setacci</b>              | 8 (H. max. mm. 510)           |
| <b>Controllo ampiezza di vibrazioni</b>       | Sì                            |
| <b>Microsetacciatura</b>                      | Sì                            |
| <b>Timer</b>                                  | digitale, 1 - 99 min          |
| <b>Software per setacciate computerizzate</b> | -                             |
| <b>Dimensioni esterne (LxPxH cm)</b>          | 417x384x212                   |
| <b>Peso (kg)</b>                              | 35                            |
| <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>         | 417x384x212                   |

## Accessori/Correlati

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>23.4905.77</b> | 32-662-0002<br>Dispositivo di Serraggio "standard" per setacci Ø 200/203 mm |
|-------------------|---|

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE