

# SLX-1

Cod. 22.9606.99

Stereomicroscopio cordless binoculare OPTIKA modello SLX-1



## Descrizione

Stereomicroscopi cordless bino e trinoculari serie **SLX** (\*)ideali per una varietà di applicazioni, tra cui dissezione, biologia, entomologia, anatomia, chimica e scienze dei materiali. FN 21 ad alta visibilità, braccio di fissaggio con impugnatura e la più recente tecnologia di illuminazione EcoLED plus a batterie ricaricabili. Sottile e facile da trasportare, è dotato di illuminazione LED a lunga durata che garantisce oltre 20 anni di utilizzo.

Caratteristiche principali:

Tipo di osservazione: campo chiaro.

- Stativo: fisso con maniglia.
- Messa a fuoco: a pignone e cremagliera, regolabile.
- Illuminazione: EcoLED girevole e trasmessa, con controllo della luminosità, batterie ricaricabili.
- Temperatura del colore: 6.300 K.

(\*)

- SLX-1 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare.
- SLX-2 OPTIKA Stereomicroscopio binoculare con stereozoom.
- SLX-3 OPTIKA Stereomicroscopio trinoculare con stereozoom.

## Dati Tecnici

<b>Testata</b>	binoculare, inclinata di 45 ° Rotazione di 360 °
<b>Oculari</b>	WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma
<b>Obiettivi</b>	acromatico 20x-40x con trattamento anti-fungo

<b>Distanza di lavoro</b>	100 mm
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	365 (totale)x280(base)x205 (base)
<b>Peso (kg)</b>	3,6
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	240/60/- (alim. esterno)

## Varianti

Codice	Prodotto	Testata	Oculari	Obiettivi
22.9606.99	SLX-1	binoculare, inclinata di 45 ° Rotazione di 360 °	WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma	acromatico 20x-40x con trattamento anti-fungo
22.9642.99	SLX-2	binoculare, inclinata di 45 °, Rotazione di 360 °	WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma	parafocale acromatico con zoom 7x:45x, (6.43:1) con trattamento anti-fungo
22.9643.99	SLX-3	trinoculare(split ratio:50/50), inclinato a 45°, Rotazione di 360°	Oculari: WF10x/21mm, fissato con viti e con coppette di gomma	parafocale acromatico con zoom 7x...45x (6.43:1) con trattamento anti-fungo

## Accessori/Correlati

<b>23.A004.33</b>	DC-002 Copertina antipolvere in plastica, media, per B-150 ... SLX, SZM, SZO e SZP serie 490 (l) x490 (h) mm
<b>23.3464.64</b>	M-005 Vetrino micrometrico 26x76 mm - Scala 1 mm, divisione 0,01 mm.
<b>23.3493.64</b>	ST-082 Coppia di oculari WF15x mm.
<b>23.3494.64</b>	ST-083 Coppia oculari WF20x mm.
<b>23.3497.64</b>	ST-084 Oculare micrometrico WF10x mm.
<b>23.A005.15</b>	ST-036 Coppia di paraocchi
<b>23.A005.14</b>	ST-081 Coppia di oculari EW10x/21 mm.
<b>23.A005.18</b>	ST-040-1 Condensatore campo oscuro, diametro 100 mm
<b>23.A005.19</b>	ST-041 Clip ferma preparati.
<b>23.7895.99</b>	ST-091 Lente addizionale 0,75x (distanza di lavoro 117 mm).
<b>23.A005.21</b>	ST-100.1 Piano mobile manuale, diametro 100 mm.

---

<b>23.A005.24</b>	ST-666.1 Piano riscaldato con controller digitale delle temperature.
<b>23.A005.25</b>	VP-SLX Protocollo di validazione IQ/OQ/PQ per serie SLX.
<b>23.A005.22</b>	ST-110.1 Piano mobile, con manopole coassiali, diametro 100 mm.
<b>23.A005.23</b>	ST-111.1 Piano mobile, viti micrometriche, diametro 100 mm.

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**