



SW60

Cod. 22.9653.99

Armadio di sicurezza per sostanze poco aggressive modello SICURWOOD60

Descrizione

Armadio in melaminico per lo stoccaggio di prodotti chimici poco aggressivi SICUR® WOOD, predisposto per l'allacciamento ad impianto di aspirazione centralizzato.

Disponibile in due modelli :

- SICUR® WOOD 120 : 2 ante, 5 ripiani per scomparto (a cassetto).
- SICUR® WOOD 60 : 1 anta, 5 ripiani (a cassetto).

Caratteristiche principali:

- Costruito completamente in legno melaminico ignifugo.
- Scocca assemblata ad incastro tramite spine e bordatura ABS.
- Fondo protettivo in lamiera.
- Zoccolo pallettizzato per rendere più agevole lo spostamento dell'armadio.
- Presa d'aria inferiore e foro d'uscita sul cielo dell'armadio, predisposto per il collegamento ad un sistema di aspirazione centrale.
- Separatore verticale.
- 5 ripiani a cassetto per ogni compartimento, montati su guide estraibili con rientro ammortizzato. Portata guide 30 kg.
- Apertura porte a 95°.
- Cerniere interne con molla di chiusura.
- Maniglia e chiusura a chiave di sicurezza con serratura a cilindro.
- Cartelli di segnalazione pericolo.
- Piedini regolabili.
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo "Tipping over system®".

Dati Tecnici

Volume interno (l)	-
Dimensioni interne (LxPxH mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	600 x 520 x 1990
Peso (kg)	106
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / 50 /-

Accessori/Correlati

23.0020.00	KIT01 Aspiratore e filtro a carboni attivi con CUNACTOR® per armadi non aspirati (220V).
-------------------	---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE