

# LORA T2 FR

Cod. 22.9733.99

Data logger monitoraggio frigoriferi modello LORA T2 FR



## Descrizione

Data logger wireless LoRa® a batteria per la misura e il monitoraggio della catena del freddo. Tramite un solo gateway è possibile collegare svariati data Logger, e comunicare anche a grandi distanze.

Caratteristiche principali:

- Memorizza fino a 10.000 misure e trasmette automaticamente i dati al Gateway LoRa tramite comunicazione radio a 868 MHz con portata fino a 10 km in campo aperto.
- I dati vengono trasmessi automaticamente al software MySirius in cloud o in locale.
- LED (rosso, verde e blu) per un facile riconoscimento visivo dello stato di allarme.
- Sistema di fissaggio magnetico integrato.
- Supporto per il fissaggio a muro incluso.

Configurazione necessaria per l'utilizzo: My Sirius cloud software in abbonamento Serenity o Advanced (a richiesta) Micro Gateway o Gateway Lora Ethernet (vedere accessori)

## Dati Tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Modello</b>                    | Per frigoriferi                                      |
| <b>Range di temperatura (° C)</b> | -85÷+ 105  |
| <b>Accuratezza (° C)</b>          | ±0,3 tra -20÷+30, ±0,5 oltre                         |
| <b>Risoluzione (° C)</b>          | 0,01   |
| <b>Sonda di temperatura</b>       | piatta PT100 classe A esterno - cavo in silicone 3 m |
| <b>Tempo di risposta (T90)</b>    | 2 min  |
| <b>Classe di protezione</b>       | IP 65  |

---

**Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)**

Batteria al litio da 3,6 V sostituibile

---

## Accessori/Correlati

---

**23.A007.51**

MICRO GATEWAY LORA ETHERNET

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**