

# SF 30PLUS

Cod. 22.9752.99

Sterilizzatore ad aria a circolazione forzata doppio display MEMMERT modello SF 30 PLUS



## Descrizione

Lo sterilizzatore ad aria Memmert **serie S** è conforme a tutti gli standard e le normative pertinenti per i dispositivi medici e garantisce sequenze di programma affidabili, indipendentemente dal carico e dal volume della camera. Classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo la direttiva MDD 93/42 / CEE fino al 26 maggio 2024 secondo le disposizioni transitorie dell'articolo 120 (2) (UE) 2017/745.

Caratteristiche principali:

- Intervallo di temperatura fino a 250 ° C.
- 7 dimensioni del modello (volume da 32 a 449 litri).
- Circolazione forzata dell'aria, doppio display
- Dotati di un monitor di sovratemperatura e di due sensori di temperatura al platino di alta qualità Pt100 per il monitoraggio reciproco e il trasferimento del funzionamento alla stessa temperatura di lavoro in caso di errore.
- Impostazione data, ora, lingua menù e altri parametri di lavoro.
- Datalogger interno con memoria di almeno 10 anni dei valori di temperatura attuale/impostata e dei messaggi di errore in accordo a GLP.
- ATMOCONTROL software windows per scarico dati a PC, porta USB.
- Interfaccia Ethernet per utilizzo software ATMOCONTROL via PC/rete.
- Menù operativo intuitivo e facile da usare.

Possibili applicazioni:

- Sterilizzazione di strumenti medici e vetreria da laboratorio.
- decontaminazione di mascherine per il viso\*\*.
- Depirogenazione.

\*\*Coronavirus

Secondo l'annuncio di RKI (parte del team di gestione delle crisi pandemiche del governo tedesco), ora le maschere possono essere decontaminate a una temperatura compresa tra 65 e 70 ° C per 30 minuti. Lo sterilizzatore Memmert S viene utilizzato per decontaminare maschere per il viso in quanto classificato come dispositivo medico di classe IIb secondo MDD 93/42 / CEE.

Possibilità di riciclare fino a un massimo di 2 volte le mascherine protettive: MNS FFP-2 FFP-3 tramite inattivazione con calore secco.

## Dati Tecnici

|  |   |
|--|---|
| <b>Volume (l)</b>                        | 32                                      |
| <b>Range di temperatura (° C)</b>        | 10 sopra temperatura ambiente $\pm$ 250 |
| <b>Intervallo della temperatura (°C)</b> | +20 $\pm$ +250                          |
| <b>Accuratezza temperatura (°C)</b>      | 99.9 $\div$ 0,1/100 $\div$ 0,5          |
| <b>Timer</b>                             | 1 minuto $\div$ 99 giorni e 23 ore      |
| <b>Numero di ripiani in dotazione</b>    | 1                                       |
| <b>Peso (kg)</b>                         | 46                                      |
| <b>Dimensioni interne (LxPxH mm)</b>     | 400x250x320                             |
| <b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>     | 585x434x704                             |
| <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>    | 230/50/1600                             |

## Varianti

| <b>Codice</b> | <b>Prodotto</b> | <b>Volume (l)</b> | <b>Numero ripiani dotazione</b> | <b>di in</b> | <b>Peso (kg)</b> | <b>Dimensioni interne(LxPxH mm)</b> | <b>Dimensioni esterne(LxPxH mm)</b> | <b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b> |
|---------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 22.9752.99    | SF 30PLUS       | 32                | 1                               |              | 46               | 400x250x320                         | 585x434x704                         | 230/50/1600                           |
| 22.9561.99    | SF55PLUS        | 53                | 1                               |              | 57               | 400x330x400                         | 585x514x784                         | 230/50/2000                           |
| 22.9750.99    | SF75PLUS        | 74                | 2                               |              | 66               | 400x330x560                         | 585x514x944                         | 230/50/2500                           |
| 22.9749.99    | SF110PLUS       | 108               | 2                               |              | 560x400x480      | 745x584x864                         | 74                                  | 230/50/2800                           |
| 22.9753.99    | SF160PLUS       | 161               | 2                               |              | 560x400x720      | 745x584x1104                        | 96                                  | 230/50/3200                           |
| 22.9754.99    | SF260PLUS       | 256               | 2                               |              | 640x500x800      | 824x684x1183                        | 110                                 | 230/50/3400                           |
| 22.9755.99    | SF450PLUS       | 449               | 2                               |              | 1040x600x720     | 1224x784x1247                       | 161                                 | 400/50/5800                           |
| 22.9989.99    | SF750PLUS       | 749               | 2                               |              | 1040x600x1200    | 1224x784x1720                       | 217                                 | 400/50/7000                           |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE