

# WTB15

Cod. 22.9856.99

Bagnomaria ad acqua litri 17 MEMMERT modello WTB15



## Descrizione

Il bagnomaria ad acqua serie **WTB** Memmert è disponibile in sei modelli di dimensioni. Il concetto di comando colpisce per la sua navigazione a menù intuitiva e comoda. Un punto culminante particolare: grazie alla visualizzazione remota personalizzabile tramite CustomView, hai sempre un occhio sulle informazioni importanti.

Caratteristiche principali:

- Campo di temperatura fino a 100°C.
- 6 dimensioni del modello (da 7 a 51 litri di volume).
- Ampia gamma di accessori: un coperchio ad anelli concentrici, un dispositivo di agitazione, una pompa di circolazione.
- Tecnologia di controllo all'avanguardia.
- Acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facilmente pulibile per la vasca di lavoro e l'alloggiamento.

Perfetto per l'uso quotidiano in laboratorio: la vasca in acciaio inossidabile di alta qualità con angoli arrotondati è facile da pulire e può essere completamente svuotata utilizzando la valvola di scarico standard senza lasciare residui. Il design compatto ed ergonomico significa che Memmert **WTB** si adatta a qualsiasi banco da laboratorio.

Memmert è nota per i suoi eccellenti concetti operativi e i bagnomaria **WTB** di nuova concezione continuano ad esserne la prova evidente:

- Il touch screen convince grazie al menù intuitivo e facile da usare.
- L'highlight: la possibilità di personalizzare il display impostando i parametri che più si desidera tenere sott'occhio anche da lontano
- la CustomView che permette di visualizzare e tenere sotto controllo costante questi parametri in tutto il laboratorio.

Il bagnomaria WTB è fornito con coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox.

## Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 sopra T ambiente ÷ +95
Precisione (° C)	0,1
Volume (l)	17,1
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	482x277x150
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	749x349x375con coperchio a cupola
Numero di posti massimo portaprovette	-
Peso (kg)	9
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/1420

## Accessori/Correlati

23.A009.28	WTB15B48805 Coperchio piatto in acciaio inossidabile con aperture e set di anelli concentrici; 6 aperture, Ø 107 mm per bagni WTB15
23.A009.33	WTB15B48813 Installazione e set di connessioni fra il CPM650 e i bagni WTB15
23.A009.34	WTB15B48814 Cestello di supporto con ripiano di montaggio forato (acciaio inossidabile)
23.A009.35	WTB15B48808 Coperchio speciale ad anelli concentrici per bagni WTB15
23.A009.38	WTB15SV1524 Dispositivo di agitazione per bagni WTB15 incluso telaio di supporto
23.A013.13	WTB15B50769 Ripiano inferiore forato, reversibile per 2 altezze (30 o 60 mm), acciaio inossidabile, per WTB15
23.A013.62	WTB15B50763 Coperchio speciale anticondensa a cupola in acciaio inox per bagni WTB15

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE