

TEMP 7 VIO NTC con sonda NT7P

Cod. 22.9984.99

Termometro portatile TEMP 7 VIO NTC con sonda Termistore NT7P con punta a penetrazione



Descrizione

Il termometro **TEMP 7 VIO NTC**, robusto e facile da usare, è dotato di un ampio display LCD retroilluminato a colori, per una visione sempre chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Il Led sopra il display indica lo stato della misura e può segnalare eventuali errori, visibili a distanza.

I messaggi di autodiagnosi, uniti alle procedure guidate, rendono l'utilizzo dello strumento facile ed intuitivo.

L'offset su un punto a scelta dell'utente permette di allineare le misure in caso di leggera deriva della catena.

Funzioni Min-Max-Hold.

Più accurato di una termocoppia e più veloce di una PT100, il termometro **Temp 7 Vio NTC** è l'ideale per misurazioni veloci in un campo di lavoro ristretto.

Molto pratico, adatto all'industria alimentare, per controllare il settore della climatizzazione, impianti HAVC o quando è importante avere un buon rapporto qualità/prezzo.

Altre caratteristiche:

- Autospegnimento dopo 20 minuti (disattivabile)
- Display LCD a colori retroilluminato
- Grado di protezione IP 56
- Indicatore stabilità lettura
- Ingressi Singolo connettore CINCH/ RCA

Tutti gli strumenti vengono forniti in una comoda valigia rigida per il trasporto, dove è possibile alloggiare lo strumento e tutti gli accessori.

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)

-50 ÷ +150

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Precisione (° C) | ±0,2 |
| Risoluzione del display (° C) | 0,1 |
| Fermo lettura | sì |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 85x45x185 |
| Peso (g) | 400 |
| Alimentazione | 3x1,5 batterie tipo AA |
| Tipo di sonda in dotazione | NT7P per penetrazione |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE