

# XA 82/220.5Y.A

Cod. 22.A001.19

Bilancia analitica portata 82/220 g, divisione 0,01/0,1 mg RADWAG modello XA 82/220.5Y.A serie ELLIPSIS



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA 5Y.A** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

Altre caratteristiche nella brochure allegata.

## Dati Tecnici

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Portata (g)                         | 82/220  |
| Divisione (mg)                      | 0,01/0,1  |
| Intervallo verifica bilancia (mg)   | 1   |
| Ripetibilità (mg)                   | 0,06  |
| Linearità (mg)                      | ±0,06/0,2   |
| Calibrazione                        | interna (automatica)  |
| Display                             | 10" Touchscreen   |
| Dimensione piatto (Ø mm)            | 90 + 85 (opzione)   |
| Dimensione camera pesata (LxPxH mm) | 170x200x220   |
| Dimensione (LxPxH mm)               | 435 x 855 x 540   |
| Peso (kg)                           | 14,7  |
| Interfacce                          | USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                          |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)      | Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax |
| Temperatura di lavoro (° C)         | +10÷+40   |
| Umidità relativa (%)                | 20÷80   |

## Accessori/Correlati

|            |   |
|------------|---|
| 23.A017.72 | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |
|------------|---|

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE