

# XA 6.5Y.M

Cod. 22.A001.52

Microbilancia portata 6 g, divisione  $\mu\text{g}$  1 RADWAG modello XA 6.5Y.M serie ELLIPSIS, camera pesata ad apertura manuale



## Descrizione

L'innovativa serie di bilance **ELLIPSIS XA/Y5.M** presenta molteplici aspetti migliorativi dei flussi di lavoro. in casa Radwag.

Caratteristiche principali:

- Livellamento semi-automatico.
- Camera di pesata ad apertura manuale
- Display digitale full-touch con due temi: chiaro e scuro, ampio e molto leggibile per avere tutto a portata di vista.
- Accesso mediante login con password o impronta digitale o riconoscimento facciale o lettura di tessere con RFID. Logout veloce e sicuro.
- Conforme ai requisiti per GMP, validazioni, controllo qualità
- Possibilità di azionare la bilancia da remoto su dispositivi quali smartphone, tablet o PC o di visualizzare il display lontano dall'area di lavoro mediante attivazione della funzione hotspot.

La bilancia inoltre dispone di diverse porte di comunicazione: USB-C, Free Link, Ethernet, Wi-Fi, USB-A e HDMI con le quali può essere collegata a dispositivi diversi quali: pen-drive, stampanti, computer, smartphone, scanner di codice a barre, schermi più grandi, PC, tastiere e mouse.

L'innovativo sistema di comunicazione "bilancia-utente" semplificato grazie all'uso di illuminazione ambiente a 4 colori segnala lo stato della bilancia, i risultati di un processo di pesata, le procedure e gli allarmi.

Può lavorare in modalità: Pesata, modo principale che permette la determinazione del peso di un campione;Conteggio pezzi;Controllo del peso, in un range minimo e massimo;Dosaggi;Pesata in percentuale;Misure di densità;Pesata di animali;Formulazioni;Pesate di diversi ingredienti in sequenza; Statistiche in tempo reale; Calibrazione di pipette, secondo ISO8655; Pesata differenziale, analisi delle variazioni di peso di un campione nel tempo; Controllo statistico del peso secondo una soglia prefissata; Controlli statistici, peso massimo, variazione su pezzi identici, verifica di standards e Misure statistiche di massa in accordo con Package Goods Control.

- Altre caratteristiche come da brochure

## Dati Tecnici

Portata (g)	6,1
Divisione ( $\mu\text{g}$ )	1
Intervallo verifica bilancia (mg)	1
Linearità ( $\mu\text{g}$ )	$\pm 7$
Calibrazione	interna (automatica)
Display	10" Touchscreen
Dimensione piatto ( $\varnothing$ mm)	30
Dimensione camera pesata (LxPxH mm)	199x170x217
Dimensione (LxPxH mm)	435 x 855 x 540
Peso (kg)	9,8
Interfacce	USB-Ax2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	Adattatore 110-240V AC-50-60Hz 1A 15 DC 2,4A Bilancia 12x15v DC 1,6Amax
Temperatura di lavoro ( $^{\circ}\text{C}$ )	+10÷+40
Umidità relativa (%)	20÷80

## Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Divisione ( $\mu\text{g}$ )	Linearità ( $\mu\text{g}$ )
22.A001.52	XA 6.5Y.M	6,1	1	$\pm 7$
22.A001.53	XA 21.5Y.M	21	1	$\pm 9$
22.A001.54	XA 52.5Y.M	52	5	$\pm 20$

## Accessori/Correlati

23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80
------------	---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE