

COEX

Cod. 22.2995.88

Estrattore a freddo VELP modello COEX



Descrizione

I campioni che devono essere sottoposti alla determinazione della fibra grezza devono avere un contenuto di grasso inferiore all'1%. Se il contenuto di grasso è superiore bisogna eseguire un'estrazione preliminare utilizzando acetone, esano od etere di petrolio. Il sistema a freddo COEX permette un rapido sgrassamento dei campioni all'interno degli stessi crogioli che verranno poi utilizzati sugli estrattori FIWE 3 e FIWE 6 per la conseguente determinazione della fibra grezza.

L'estrattore a freddo è fornito completo di 6 crogioli in vetro.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	730x380x300
Peso (kg)	19
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	115-230/ 50-60/220

Accessori/Correlati

23.2448.88

A00000140
Crogiolo filtrante in vetro a porosità 2, con superficie scrivibile.
Confezione da 6 pezzi.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL

PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE