

# RV8

Cod. 22.6085.04



Pompa da vuoto ad olio EDWARDS modello RV8

## Descrizione

BOC EDWARDS serie RV

Pompe da vuoto rotative con la possibilità di selezionare due modi operativi: Modo Alte Prestazioni e Modo Alto Vuoto.

La doppia modalità permette all'utente di configurare facilmente l'unità a pompare carichi di gas molto alti ed anche a raggiungere un vuoto eccellente.

In entrambi i casi, con o senza gas ballast, le pompe RV hanno la capacità di raggiungere ottimi valori di vuoto finale.

Silenziosissime: solo 48 dB. Flangiatura Inlet/Outlet NW25.

Prima carica d'olio in dotazione. Cavo di alimentazione elettrica escluso.

## Dati Tecnici

<b>Portata (m<sup>3</sup>/h)</b>	9,7
<b>Vuoto limite (Gas ballast chiuso -mBar)</b>	2x10 <sup>-3</sup>
<b>Massimo vapore acqueo pompato (kg/h)</b>	0,22
<b>Carica olio massima (l)</b>	0,75
<b>Classe di protezione</b>	-
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	158x470x261
<b>Peso (kg)</b>	26

---

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

220/60/450

---

## Accessori/Correlati

---

23.4230.04	A50508000 Cavo di alimentazione elettrica senza spina da 2 mt.
23.4235.04	A46226000 Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.
23.4240.04	A46229000 Filtro abbattitore di nebbie d'olio EMF20 per RV8 e RV12.
23.4245.04	5PA-10-000 Kit di connessione composto da "O ring", morsetto e portagomme NW25.

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE