WB-4MS

Cod. 22.A001.92

Bagno ad acqua-termostato BIOSAN modello WB-4MS

Descrizione

Bagno ad acqua-termostato WB-4MS è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

Caratteristiche:

- Migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1ºC) grazie all'agitatore magnetico integrato (velocità regolata di 250-1000 giri/min).
- Configurazione semplice
- accuratezza nel mantenimento dell'alta temperatura
- struttura compatta
- design accattivante e moderno garantiscono un utilizzo esteso di questo bagno.
- La vasca può contenere fino a 2 portaprovette.

altri dati tecnici:

- Range di controllo temperatura : 5ºC sopra la temperatura ambiente 100ºC
- Risoluzione impostazioni temperatura: 0,1º C
- Uniformità temperatura a 37ºC: ±0,1ºC
- Impostazione digitale del tempo : 1 min- 96 ore / non-stop (incremento di 1 min)
- Display : LCD, 2x16 caratteri

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+25÷+100
Capacità vasca (l)	4
Ampiezza movimento (mm)	-

©2024 Ghiaroni & C. s.r.l - P.I. 01081550152 - R.E.A. di Milano N. 782852

Velocità (rpm)	250÷1000
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	235x135x110
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	340x270x250
Peso (kg)	3,4
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-600

Accessori/Correlati

23.A020.51	TR-16/19 Portaprovette per 16 provette da Ø16 a Ø19mm. Dimensioni 155x90x112mm
23.A020.52	TR-30/13 Portaprovette per 30 provette da Ø10 a Ø13mm. Dimensioni 155x90x112mm
23.A020.53	TR-44/11 Portaprovette per 44 provette da microcentrifuga da 2 / 1,5 ml . Dimensioni 155x90x112mm
23.A020.54	TR-5/30 Portaprovette per 5 provette Ø30mm . Dimensioni 155x90x112mm

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE

©2024 Ghiaroni & C. s.r.l - P.I. 01081550152 - R.E.A. di Milano N. 782852