

# PS 1000.X7

Cod. 22.A003.62

Bilancia tecnica 1000 g, precisione 0,001 g, RADWAG modello PS 1000.X7



## Descrizione

Le bilance di precisione PS.X7 si distinguono per la semplicità d'uso, la chiarezza del menù e la disposizione intuitiva delle informazioni sul display touchscreen da 7" capacitivo di ultima generazione, che offre il massimo comfort operativo. La personalizzazione del display inoltre consente di accedere alle informazioni e ai risultati operativi direttamente dal pannello principale.

Un gran numero d'interfacce facilita il collegamento della bilancia con l'esterno : stampa, copia, archivio e trasferimento dati. Il rivestimento della bilancia e' in materiale plastico, il piattello di pesata è in acciaio inox.

Sono dotate di due sensori a infrarossi che consentono il funzionamento senza contatto. I due sensori IR integrati permettono di eseguire numerose operazioni (es. tara, trasmissione del dato a stampanti o selezionare passi operativi successivi in un dato processo) senza utilizzare direttamente comandi manuali, utilizzando il semplice movimento della mano nell'area sovrastante il sensore.

Sono inoltre dotate di memoria "ALIBI" che è una garanzia per la sicurezza e la registrazione automatica delle misure. Tali opzioni, come anteprima dei dati, la copia e l'archiviazione sono disponibili anche agli utenti, l'interfaccia USB facilita il trasferimento rapido e la copia di eventuali risultati ( misure, rapporti, banche dati) su altre bilance della stessa serie.

I dati sulle bilance vengono registrati in 9 data base differenti :

- Prodotti (5 000 prodotti)
- Utenti (100 utenti)
- Imballaggi (100 imballaggi)
- Clienti (1 000 clienti)
- Ricette (100 ricette)
- Rapporti sulle ricette (500 rapporti)
- Condizioni ambientali (10 000 record)
- Pesatura (50 000 record)
- Memoria Alibi (512.000 record).

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

## Dati Tecnici

<b>Portata (g)</b>	1000
<b>Precisione (g)</b>	0,001
<b>Sensibilità (mg)</b>	20
<b>Calibrazione</b>	interna (automatica)
<b>Dimensione piatto (LxP mm)</b>	128 x 128
<b>Ripetibilità (mg)</b>	1
<b>Linearità (mg)</b>	±3
<b>Temperatura ambiente di esercizio (° C)</b>	+10 ÷ +40
<b>Display</b>	7" touchscreen colori
<b>Interfacce</b>	2 x RS232, USB-A, USB-B, Ethernet e Wi-Fi®.
<b>Dimensione (LxPxH mm)</b>	545x455x575
<b>Peso (kg)</b>	4,5
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	110-230/50-60/4

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE