

# KS 260 Control

Cod. 22.0590.82

Agitatore scuotitore orbitale IKA modello KS 260 CONTROL



## Descrizione

Compatto, silenzioso, resistente all'usura, con regolazione elettronica della velocità e del timer.

Indicato per i settori della diagnostica, dell'ematologia e per quelle applicazioni di agitazione che prevedono piccole produzioni in serie.

Funzionamento in continuo o a mezzo timer.

Dotato di display digitale per la visualizzazione della velocità, del timer e delle modalità operative, di timer elettronico e di porta seriale RS 232.

Classe di protezione DIN EN 60529, IP 21.

Per il controllo e la documentazione su PC di tutti i valori misurati è disponibile, a richiesta, il software labworldsoft®.

## Dati Tecnici

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Velocità (rpm)                | 10÷500           |
| Dimensioni piattaforma (mm)   | -                |
| Ampiezza oscillazione (mm)    | 10               |
| Portata massima (kg)          | 7,5              |
| Timer (min)                   | 0÷599 / continuo |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 360x420x98       |
| Peso (kg)                     | 8,8              |

---

**Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)**230 / 50 / 45

---

## Accessori/Correlati

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>23.0088.82</b> | AS 2.1<br>Clamp per beuta da 25 ml. Numero massimo per piattaforma: 56.                                    |
| <b>23.0089.82</b> | AS 2.2<br>Clamp per beuta da 50 ml. Numero massimo per piattaforma: 12.                                    |
| <b>23.0090.82</b> | AS 2.3<br>Clamp per beuta da 100 ml. Numero massimo per piattaforma: 12.                                   |
| <b>23.0091.82</b> | AS 2.4<br>Clamp per beuta da 200-250 ml. Numero massimo per piattaforma: 6.                                |
| <b>23.0092.82</b> | AS 2.5<br>Clamp per beuta da 500 ml. Numero massimo per piattaforma: 4.                                    |
| <b>23.0096.82</b> | AS 260.1<br>Supporto universale dimensioni (LXPXH ) mm 425x335x135 modello AS 260.1                        |
| <b>23.0098.82</b> | AS 260.2<br>Piattaforma universale per beute (opzionali) dimensioni (LXPXH) mm 330x330x24 modello AS 260.2 |
| <b>23.0100.82</b> | AS 260.3<br>Piattaforma con pellicola antiscivolo (LXPXH) mm 410x370x32 modello AS260.3                    |
| <b>23.0101.82</b> | AS 260.5<br>Supporto per imbuti separatori modello AS 260.5  |
| <b>23.0093.82</b> | AS 2.6<br>Clamp per beuta da 1000 ml. Numero massimo per piattaforma: 1.                                   |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE