

BO-D24

Cod. 22.1625.27

Bagno ad olio modello BO-D 24



Descrizione

Bagni termostatici ad olio circolari ad anelli concentrici a doppia parete per garantire miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante. Capacità della vasca da 3 a 13 litri. Dotati di due maniglie per il trasporto.

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni, è fornita di rubinetto di scarico per facilitare il travaso dei liquidi.

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con coibentazione di lana di roccia tra custodia e vasca.

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto la superficie della vasca.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite microprocessore ad azione PID; sonda Pt100 per il controllo della temperatura con un secondo termostato di sicurezza che entra in funzione al superamento del valore impostato di 5° C.

Classe di sicurezza 3.1, classe di protezione IP 42.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 T ambiente ÷ +350
Precisione (° C)	± 1
Capacità della vasca (l)	6
Dimensioni interne (Ø x H mm)	200x150
Dimensioni esterne (Ø x H mm)	305x290
Peso (kg)	5,8

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

220/50/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità vasca (l)	della	Dimensioni interne (Ø x H mm)	Dimensioni esterne (Ø x H mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.1625.27	BO-D24	6		200x150	305x290	5,8	220/50/1000
22.1630.27	BO-D30	13		270x200	390x340	9,4	230/50/1400

Accessori/Correlati

23.0549.27

610.1010.24
Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per bagni BM4 e BO-D24.

23.7567.99

OLIO
Olio siliconico CST confezione da litri 1

23.7568.99

OLIO
Olio siliconico CST fusto da 5 litri

23.7569.99

OLIO
Olio siliconico CST fusto da 25 litri

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE