

# BO-D30

Cod. 22.1630.27

Bagno ad olio modello BO-D 30



## Descrizione

Bagno termostatico ad olio circolare ad anelli concentrici a doppia parete BO-D30, capacità vasca litri 13, per garantire miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante. Dotato di due maniglie per il trasporto.

Vasca interna in lamiera d'acciaio inox 18/8 stampata in unico pezzo senza saldature e guarnizioni; è fornita di un rubinetto di scarico per facilitare il travaso dei liquidi .

Custodia esterna in robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 con coibentazione di lana di roccia tra custodia e vasca .

Riscaldamento con resistenze elettriche fissate sotto la superficie della vasca.

Preselezione elettronica digitale della temperatura tramite microprocessore ad azione PID; sonda PT 100 per il controllo della temperatura con un secondo termostato di sicurezza che entra in funzione al superamento di 5°C del valore impostato.

Classe di sicurezza 3.1, classe di protezione IP 42.

## Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+5 T ambiente ÷ +350
Precisione (° C)	± 1
Capacità della vasca (l)	13
Dimensioni interne (Ø x H mm)	270x200
Dimensioni esterne (Ø x H mm)	390x340
Peso (kg)	9,4

---

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

230/50/1400

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.0550.27</b>	610.1010.32 Coperchio in acciaio inox ad anelli concentrici per bagni BM12 e BO-D30.
<b>23.7567.99</b>	OLIO Olio siliconico CST confezione da litri 1
<b>23.7568.99</b>	OLIO Olio siliconico CST fusto da 5 litri
<b>23.7569.99</b>	OLIO Olio siliconico CST fusto da 25 litri

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE