

FUEGO BASIC SCS

Cod. 04.5280.10

BUNSEN ELETTRONICO DI SICUREZZA FUEGO Basic SCS



Descrizione

Fuego Basic SCS con il suo design innovativo rappresenta un nuovo standard tra i bunsen nel laboratorio. La struttura ergonomica ne facilita l'utilizzo e riduce al minimo i disturbi causati da flussi d'aria in banchi di lavoro, ad esempio nelle clean rooms. Completamente in acciaio inossidabile è dotato di sistema di protezione contro accidentali versamenti di liquidi e di pedale per comandare l'accensione della fiamma.

Con tecnologia a microprocessore: spie di fiamma e protezione antisurriscaldamento, spie di funzionamento e di allarme. Inoltre, a protezione dell'utilizzatore, una spia indica se, dopo un'uso prolungato, lo strumento è ancora caldo.

Costante controllo dello stato di pulizia della testa del bruciatore (BHC): consiste nell'identificare se il bruciatore è ostruito da liquidi o sostanze solide onde assicurarne la corretta funzione.

Possibilità di lavorare con lo strumento inclinato a sinistra o destra e dispositivo per mantenere le anse in posizione orizzontale.

Commutatore di potenza. La funzione "turbo fiamma" con solamente pochi movimenti del polso offre la possibilità di ottenere una stabile e consistente fiamma.

Filtro di protezione della valvola e sistema di protezione da mancanza di energia elettrica.

Collegabile alla rete del gas o mediante un adattatore con le normali cartucce gas CV 360 (**non in dotazione**).

La fornitura comprende 3 becchi: per gas propano/butano, gas di città e gas liquido.

Operazioni semplici e sicure mediante l'utilizzo del comando a pedale.

Questo viene fornito con 2 programmi:

- convenzionale di sterilizzazione a fiamma corta.
- start/stop con timer fino a 60 min.

Costruito in base alle normative CE: EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010.

Dati Tecnici

Temperatura massima (° C)	1350 (gas liquido) / 1300 (gas naturale)
Dimensioni (L x P x H mm)	103x130x49
Peso (kg)	700
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	240/50/9

Accessori/Correlati

04.5250.00	C206 Cartucce gas di ricambio C206 190 g per bunsen elettronici e flambatori.
04.5299.10	6.000.800 Adattatore di sicurezza con regolatore di pressione integrato per cartucce C206 190 g.
23.8790.99	6.000.180 Cartucce gas di ricambio Cv360 52 g per bunsen elettronici e flambatori.
04.5298.10	8.000.700 Adattatore di sicurezza con regolatore di pressione integrato per cartucce gas CV360.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE