



FUEGO SCS

Cod. 04.5285.00

BUNSEN ELETTRONICO DI SICUREZZ FUEGO SCS

Descrizione

Fuego SCS con il suo design innovativo rappresenta un nuovo standard tra i bunsen nel laboratorio. La struttura ergonomica ne facilita l'utilizzo e riduce al minimo i disturbi causati da flussi d'aria in banchi di lavoro, ad esempio nelle clean rooms. Completamente in acciaio inossidabile è dotato di sistema di protezione contro accidentali versamenti di liquidi.

Tecnologia a microprocessore, display LCD e 4 programmi standard.

È equipaggiato con un sensore IR con funzioni di start/stop e autospegnimento con timer da 1 s a 2 h e di pedale per comandare l'accensione della fiamma.

Durante il funzionamento, a display la segnalazione del tempo residuo di riscaldamento.

Spie di fiamma e protezione antisurriscaldamento, spie di funzionamento e di allarme. Inoltre, a protezione dell'utilizzatore, una spia indica se, dopo un'uso prolungato, lo strumento è ancora caldo.

Costante controllo dello stato di pulizia della testa del bruciatore (BHC): consiste nell'identificare se il bruciatore è ostruito da liquidi o sostanze solide onde assicurarne la corretta funzione.

Possibilità di lavorare con lo strumento inclinato a sinistra o destra e dispositivo per mantenere le anse in posizione orizzontale. Commutatore di potenza.

La funzione "turbo fiamma" con solamente pochi movimenti del polso offre la possibilità di ottenere una stabile e consistente fiamma.

Filtro di protezione della valvola, sistema di protezione da mancanza di energia elettrica.

Collegabile alla rete del gas o mediante un adattatore con le normali cartucce gas CV 360 (**non in dotazione**).

La fornitura comprende 3 becchi: per gas propano/butano, gas di città e gas liquido.

Costruito in base alle normative CE: EN 61326-1, EN61000-3-2, EN 61010.

Dati Tecnici

| | |
|--------------------------------|--|
| Temperatura massima (° C) | 1350 (gas liquido) / 1300 (gas naturale) |
| Dimensione (LxPxH mm) | 103x130x49 |
| Peso (g) | 700 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 240/50/9 |

Accessori/Correlati

| | |
|------------|---|
| 04.5299.10 | 6.000.800 Adattatore di sicurezza con regolatore di pressione integrato per cartucce C206 190 g. |
| 04.5250.00 | C206 Cartucce gas di ricambio C206 190 g per bunsen elettronici e flambatori. |
| 23.8790.99 | 6.000.180 Cartucce gas di ricambio Cv360 52 g per bunsen elettronici e flambatori. |
| 04.5298.10 | 8.000.700 Adattatore di sicurezza con regolatore di pressione integrato per cartucce gas CV360. |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE