

CF40

Cod. 22.1563.77

Termocriostato compatto JULABO modello CRYO-COMPACT CF40



Descrizione

Termocriostato di circolazione Cryo-Compact CF 40 per applicazioni all'interno e all'esterno della vasca.

La nuova serie CF offre termocriostati di circolazione estremamente compatti e grazie alle dimensioni contenute possono essere collocati anche in spazi ristretti o in installazioni complesse.

E' dotato di capacità riscaldante 2 kW e classe di sicurezza 3 in accordo alle normative DIN12876-1.

Può operare in ambienti con temperatura massima fino a +40°C e la particolare ventilazione ad aria permette di collocare più unità a fianco di altre apparecchiature o direttamente sotto le cappe di aspirazione. Dotato di connettori pompa per la circolazione del liquido in circuiti esterni e di una apertura della vasca per il controllo della temperatura di piccoli oggetti all'interno della stessa.

Tutte le parti a contatto con il liquido sono in acciaio o plastica di elevata qualità. La innovativa elettronica a microprocessore garantisce un controllo preciso e accurato con elevata stabilità e funzioni di allarme e sicurezza.

Vantaggi

- Design ergonomico e facilità di utilizzo
- Dimensioni contenute per minor esigenza di spazio
- Tastiera anti-spruzzo
- Ampio e chiaro display LED
- Controllo di temperatura PID preciso e accurato
- Interfaccia RS232 per collegamento a PC
- Temperatura di sicurezza regolabile
- Classe di sicurezza 3 in accordo a DIN12876-1
- Connettori pompa per circolazione in circuiti esterni chiusi
- Apertura vasca per termostatazione piccoli oggetti
- Foro di scarico sulla parte frontale dello strumento

Inclusi con ogni strumento 2 portagomma per tubi con diametro interno 8 e 12 mm.

Connettori pompa M16x1 f

Dati Tecnici

| | |
|---|-------------|
| Volume vasca (l) | 5,5 |
| Temperatura (° C) | -40÷150 |
| Stabilità (° C) | ±0,03 |
| Portata pompa (l/min/mbar) | 15/350 |
| Dimensioni vasca (LxPxH mm) | 190x30x190 |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 280x460x460 |
| Capacità refrigerante a 20° C (W) | 470 |
| Capacità refrigerante a 0° C (W) | 400 |
| Capacità refrigerante a -20° C (W) | 280 |
| Capacità refrigerante a -30° C (W) | 120 |
| Peso (kg) | 41 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50/2000 |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE