

# AC 600/50 CM D

Cod. 10.3941.95

Armadio di sicurezza SAFETY BOX® per infiammabili modello AC 600/50 CM D



## Descrizione

Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di 15 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 14727. Classe di resistenza al fuoco 'TYPE 90' - 90 min. - CERTIFICATO TÜV

Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363- 1:2001.

Caratteristiche tecniche:

- Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm (micron) ad un massimo di 250µm (micron) come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
- Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi".
- Porta a cassettone estraibile in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, portata cassettone kg. 80.
- Dispositivo di sicurezza chiusura cassettone automatico a temperatura ambiente di 50° C. Non elettrico.
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile ( a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi ).
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.
- Manuale d'uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo "Tipping over system®".

## Dati Tecnici

<b>Volume interno (l)</b>	67
<b>Dimensioni interne (LxPxH mm)</b>	430x355x440
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	595x510x600
<b>Peso (kg)</b>	110
<b>Modello</b>	Sottobanco 1 cassetto

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**