

# C-MAG HS 4 IKAMAG®

Cod. 22.7514.99

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello C-MAG HS 4



## Descrizione

Agitatori magnetici IKA con riscaldamento, dotati di superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica.

Temperatura regolabile con circuito di sicurezza a 550° C. Selezione precisa della temperatura a mezzo display digitale con indicatore di sicurezza che segnala l'alta temperatura della superficie e visualizzazione dei codici di errore.

Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6.

Pannello di controllo elevato per protezione contro la perdita di liquidi.

Adatti a lavorare da +5 a +40° C, con umidità fino all'80%.

Presenza per allacciamento di un termometro elettronico.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

## Dati Tecnici

<b>Velocità (rpm)</b>	100÷1500
<b>Volume trattabile (l)</b>	5
<b>Temperatura massima (° C)</b>	500
<b>Dimensioni piastra (Ø mm)</b>	100x100
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	168x220x105
<b>Classe di protezione</b>	IP 21

---

<b>Peso (kg)</b>	3
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230 / - / -

---

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Volume trattabile (l)</b>	<b>Temperatura massima (° C)</b>	<b>Dimensioni piastra (Ø mm)</b>	<b>Dimensioni esterne(LxPxH mm)</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>
22.7514.99	C-MAG HS 4 IKAMAG®	5	500	100x100	168x220x105	3	230 / - / -
22.7303.99	C-MAG HS 10 IKAMAG	15	50÷500	260x260	300x415x105	6	220 V
22.0279.82	C-MAG HS 7 IKAMAG	10	500	180x180	220x330x105	5	220 / -- / --

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE