

LKUv 1610 Mediline

Cod. 22.7616.99

Frigorifero da laboratorio LIEBHERR Mediline modello LKUv 1610



Descrizione

I frigoriferi Mediline soddisfano gli elevati requisiti dagli apparecchi da laboratorio. Grazie al comando elettronico comfort offrono la possibilità di impostare con precisione. Mostra in ogni momento, mediante diversi simboli, l'esatto stato di funzionamento. Per garantire la massima igiene, il comando elettronico comfort è integrato a filo del cruscotto ed è ricoperto da una tastiera a membrana resistente allo sporco.

Il comando comfort dispone di una memoria dati integrata che registra le temperature interne massime e minime una volta raggiunta la temperatura impostata.

Per un controllo più preciso della temperatura possono essere calibrate ad 1 punto. Questa funzione consente di compensare la temperatura impostata in base alla temperatura interna effettiva. Il valore di compensazione può essere modificato in un intervallo positivo o negativo in passi di 0,1°K.

Controllo remoto temperatura e allarmi.

Mantenimento costante e distribuzione uniforme della temperatura.

Predisposizione per inserimento sonda esterna.

Struttura del prodotto:

- Materiale del corpo esterno:acciaio bianco.
- Materiale del vano interno:PS termoformato ad uso alimentare.
- Materiale della porta:isolante in vetro LKv3913-LKUV1613 - acciaio colore bianco LKv3910-LKUv1610.

Funzioni:

- Raffreddamento:ventilato.
- Sbrinamento:automatico.
- Regolazione:digitale esterno.

- Interfaccia RS 485.
- Allarme temperatura e porta aperta :ottico ed acustico.
- Maniglia tubolare.
- Porta a chiusura automatica.

Dotazioni di serie:

- Griglie regolabili di appoggio rivestite di materiale plastico.
- Serratura.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Intervallo della temperatura (°C) | +3÷+16 |
| Volume lordo/utile (l) | 142/133 |
| Consumo energetico (Kwh) | 0,7 in 24 ore |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm) | 597x615x820 |
| Dimensioni interne (LxPxH mm) | 440x435x670 |
| N° porte | 1 - cieca |
| Numero di ripiani | 3 |
| Peso (kg) | 36 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50/- |

Varianti

| Codice | Prodotto | Consumoenergetico (Kwh) | Dimensioni interne (LxPxH mm) | N° porte | Peso (kg) |
|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 22.7616.99 | LKUv 1610 Mediline | 0,7 in 24 ore | 440x435x670 | 1 - cieca | 36 |
| 22.7592.99 | LKUv 1613 Mediline | 1,0 in 24 ore | 455x435x669 | 1 - vetro | 43 |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE