



LKUv 1610 Mediline

Cod. 22.7616.99

Frigorifero da laboratorio LIEBHERR Mediline modello LKUv 1610

Descrizione

I frigoriferi Mediline soddisfano gli elevati requisiti dagli apparecchi da laboratorio. Grazie al comando elettronico comfort offrono la possibilità di impostare con precisione. Mosta in ogni momento, mediante diversi simboli, l'esatto stato di funzionamento. Per garantire la massima igiene, il comando elettronico comfort è integrato a filo del cruscotto ed è ricoperto da una tastiera a membrana resistente allo sporco.

Il comando comfort dispone di una memoria dati integrata che registra le temperature interne massime e minime una volta raggiunta la temperatura impostata.

Per un controllo più preciso della temperatura possono essere calibrate ad 1 punto. Questa funzione consente di compensare la temperatura impostata in base alla temperatura interna effettiva. Il valore di compensazione può essere modificato in un intervallo positivo o negativo in passi di 0,1°K.

Controllo remoto temperatura e allarmi.

Mantenimento costante e distribuzione uniforme della temperatura.

Predisposizione per inserimento sonda esterna.

Struttura del prodotto:

- Materiale del corpo esterno:acciaio bianco.
- Materiale del vano interno:PS termoformato ad uso alimentare.
- Materiale della porta:isolante in vetro LKv3913-LKUV1613 acciaio colore bianco LKv3910-LKUv1610.

Funzioni:

- Raffreddamento:ventilato.
- Sbrinamento:automatico.
- · Regolazione:digitale esterno.



- Interfaccia RS 485.
- Allarme temperatura e porta aperta :ottico ed acustico.
- · Maniglia tubolare.
- Porta a chiusura automatica.

Dotazioni di serie:

- Griglie regolabili di appoggio rivestite di materiale plastico.
- · Serratura.

Dati Tecnici

Intervallo della temperatura (°C)	+3÷+16
Volume lordo/utile (I)	142/133
Consumo energetico (Kwh)	0,7 in 24 ore
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	597x615x820
Dimensioni interne (LxPxH mm)	440x435x670
N° porte	1 - cieca
Numero di ripiani	3
Peso (kg)	36
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-

Varianti

Codice	Prodotto	Consumœnergetico (Kwh)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	N° porte	Peso (kg)
22.7616.99	LKUv 1610 Mediline	0,7 in 24 ore	440x435x670	1 - cieca	36
22.7592.99	LKUv 1613 Mediline	1,0 in 24 ore	455x435x669	1 - vetro	43

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE