

C-MAG MS 4

Cod. 22.7529.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento IKA modello C-MAG MS 4



Descrizione

Agitatori magnetici IKA con superficie in vetroceramica ad alta resistenza. Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6. Pannello di controllo elevato per protezione contro perdite di liquidi. Adatto a lavorare da +5 a +40° C e con umidità 80%.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	100÷1500
Volume trattabile (l)	5
Dimensioni piastra (mm)	100x100
Classe di protezione	IP21
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	150x260x105
Peso (kg)	3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-

Varianti

Codice	Prodotto	Volume trattabile (l)	Dimensioni piastra (mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)
--------	----------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------

22.7529.99	C-MAG MS 4	5	100x100	150x260x105	3
22.7653.99	C-MAG MS 7	10	180x180	220x330x105	5
22.7511.99	C-MAG MS 10	15	280x280	300x105x415	6

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE