

MPW 56

Cod. 22.8058.99

Centrifuga da banco per usi generali MPW modello MPW56



Descrizione

MPW 56 è una centrifuga da laboratorio di piccole dimensioni. La sua struttura garantisce una vasta gamma di applicazioni nei laboratori medici, veterinari, biochimici.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Esente da manutenzione, motore a induzione senza spazzole.
- Piccole dimensioni con capacità massima.
- Sistema di controllo semplice.
- Preselezione tempo fino a 60 min o funzionamento continuo.
- Programmazione della velocità di rotazione o RCF, il tempo, le caratteristiche di accelerazione e decelerazione.
- Velocità di preselezione.
- Lettura digitale dei parametri stabiliti e reale sul display LCD.
- Lavoro sicuro.

La sicurezza è garantita da:

- Impossibilità di aprire il coperchio durante la centrifugazione.
- Impossibilità di iniziare il processo di centrifugazione se il coperchio è alzato.
- Prodotto secondo le norme internazionali di sicurezza EN ISO 61010-1 e EN ISO 61010-2-020.

Dati Tecnici

Capacità massima (ml)	90
Velocità massima (rpm)	6000
Massima accelerazione (RCF _{xg})	3340

Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	270x220x180
Rumorosità (dB-A)	-
Timer (min)	0÷60
Peso (kg)	5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/70

Accessori/Correlati

23.8201.99	11202 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio emertico.
23.2020.00	11204 Rotore ad angolo fisso 24 posti per microprovette da 2/1,5 ml completo di coperchio emertico.
23.8805.99	14084 Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm)
23.8804.99	14133 Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm).

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE