

MPW 56

Cod. 22.8058.99

Centrifuga da banco per usi generali MPW modello MPW56



Descrizione

MPW 56 è una centrifuga da laboratorio di piccole dimensioni. La sua struttura garantisce una vasta gamma di applicazioni nei laboratori medici, veterinari, biochimici.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Esente da manutenzione, motore a induzione senza spazzole.
- Piccole dimensioni con capacità massima.
- Sistema di controllo semplice.
- Preselezione tempo fino a 60 min o funzionamento continuo.
- Programmazione della velocità di rotazione o RCF, il tempo, le caratteristiche di accelerazione e decelerazione.
- Velocità di preselezione.
- Lettura digitale dei parametri stabiliti e reale sul display LCD.
- Lavoro sicuro.

La sicurezza è garantita da:

- Impossibilità di aprire il coperchio durante la centrifugazione.
- Impossibilità di iniziare il processo di centrifugazione se il coperchio è alzato.
- Prodotto secondo le norme internazionali di sicurezza EN ISO 61010-1 e EN ISO 61010-2-020.

Dati Tecnici

| | |
|--|------|
| Capacità massima (ml) | 90 |
| Velocità massima (rpm) | 6000 |
| Massima accelerazione (RCF _{xg}) | 3340 |

| | |
|---|--------------|
| Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm) | 270x220x180 |
| Rumorosità (dB-A) | - |
| Timer (min) | 0÷60 |
| Peso (kg) | 5 |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50-60/70 |

Accessori/Correlati

| | |
|-------------------|--|
| 23.8201.99 | 11202 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio emertico. |
| 23.2020.00 | 11204 Rotore ad angolo fisso 24 posti per microprovette da 2/1,5 ml completo di coperchio emertico. |
| 23.8805.99 | 14084 Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm) |
| 23.8804.99 | 14133 Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm). |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE