

# MEMBRANE WHATMAN PTFE

Cod. 05.4114.05

Membrane in PTFE WHATMAN TE35 Ø 25 mm porosità 0,2 µm conf. 50



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Chimicamente stabili e inerti.
- Indicate per applicazioni che comportano l'uso di solventi organici aggressivi e acidi o basi forti.
- Le membrane in PTFE sono particolarmente adatte per la preparazione di campioni per l'analisi mediante HPLC. La natura idrofoba delle membrane consente un loro impiego anche nella sterilizzazione di aria e gas.
- Sono laminate su un supporto in polipropilene non tessuto che ne migliora la resistenza e la manipolabilità e possono essere usate fino a 150° C.
- Sono chimicamente stabili e forti e pertanto adatte per l'uso di solventi, liquidi e gas aggressivi che possono intaccare altre membrane. Resistenti alla maggior parte dei solventi, degli acidi e delle basi.

Applicazioni:

- Chiarificazioni di sostanze corrosive, solventi e liquidi aggressivi.
- Filtrazione di campioni per analisi HPLC.
- Sterilizzazione di gas e aria.
- Ventilazione sterile di collettori da vuoto, recipienti di fermentazione e i serbatoi e cisterne per filtrato sterile.

## Dati Tecnici

Tipo di membrana	TE35
Diametro (mm)	25
Porosità (µm)	0,2
Spessore (µm)	190

---

**Confezione (pezzi)**50

---

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Tipo di membrana</b>	<b>Diametro (mm)</b>	<b>Porosità (µm)</b>	<b>Spessore (µm)</b>
05.4114.05	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE35	25	0,2	190
05.4113.05	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE36	25	0,45	190
05.4112.05	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE37	25	1	100
05.6815.44	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE35	47	0,2	190
05.4112.11	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE37	47	1	100
05.7000.44	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE36	47	0,45	190
05.4111.11	MEMBRANE WHATMAN PTFE	TE38	47	5	180

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**