



# UF 160

Cod. 22.8251.99

Stufa a ventilazione forzata display singolo MEMMERT modello UF 160

## Descrizione

La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 160 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria.

- Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%.
- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

## Dati Tecnici

<b>Volume (l)</b>	161
<b>Campo di temperatura (° C)</b>	+10 sopra ambiente÷+300
<b>Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)</b>	±0,8 a 160°C

<b>Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)</b>	±2,0 a 160°C
<b>Risoluzione del display (° C)</b>	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
<b>Classe di sicurezza</b>	1 e 3.1
<b>Timer</b>	SI
<b>Interfacce</b>	Ethernet
<b>Numero di ripiani in dotazione</b>	2/8
<b>Dimensioni interne (LxPxH mm)</b>	560x400x720
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	745x584x1107
<b>Peso (kg)</b>	80
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230/50/3200

## Accessori/Correlati

<b>23.A013.86</b>	UF160F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UF 160
<b>23.A014.42</b>	UF160E20165 Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa modello UF 160

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE