



# UF 750 con ruote

Cod. 22.8263.99

Stufa a ventilazione forzata display singolo con ruote MEMMERT modello UF 750

## Descrizione

La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 750 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria.

- Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%.
- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

## Dati Tecnici

<b>Volume (l)</b>	749
<b>Campo di temperatura (° C)</b>	+10 sopra ambiente÷+300
<b>Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)</b>	±0,5 a 160°C

<b>Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)</b>	±3,0 a 160°C
<b>Risoluzione del display (° C)</b>	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
<b>Classe di sicurezza</b>	1 (3.1 con accessorio A6)
<b>Timer</b>	SI
<b>Interfacce</b>	Ethernet
<b>Numero di ripiani in dotazione</b>	2/14
<b>Dimensioni interne (LxPxH mm)</b>	1040x600x1200
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	1224x784x1726
<b>Peso (kg)</b>	192
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	400/50/7000

## Accessori/Correlati

<b>23.A013.97</b>	UF750F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UF 750
<b>23.A014.81</b>	UF750E20182 Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa modello UF 750
<b>23.A014.96</b>	UF750B0 Portavetro quadruplo strato isolante per stufa UF750

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE