



ICH 750

Cod. 22.8325.99

Camera climatica refrigerata MEMMERT modello ICH 750 749 litri

Descrizione

Le camere climatiche refrigerate Memmert serie ICH sono particolarmente adatte per prove di stabilità e fotostabilità in accordo alle normative ICH, nei campi farmaceutico, alimentare e cosmetico. I vari modelli Memmert ICH possono essere ordinati nelle versioni Standard con controllo di temperatura e umidità (ICH) e nella versione L (ICH L) con in più il sistema di illuminazione.

Costruite in acciaio, montano doppie porte: esterna in acciaio e isolata, l'interna in vetro per osservare i campioni senza alterare l'atmosfera interna. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Il modello ICH 750 ha due doppie porte. Tutti i modelli sono montati su ruote con freno. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.

Caratteristiche:

- 2 sensori di temperatura PT100 a 4 fili.
- Dal pannello di controllo (ControlCOCKPIT) si possono impostare i valori di temperatura, umidità, area climatica, lingua, programmi di lavoro, ecc.
- Protezione di sovratemperatura fissa meccanica TB1 ed elettroniche TWB o TWB selezionabili dall'utente.
- Software AtmoCONTROL per la gestione e programmazione completa, fornito in chiavetta USB utilizzabile anche con connessione Ethernet (sul retro). Memoria in caso di blackout.

Modelli ICH L completi di sistema di illuminazione(T7). Inoltre si possono scegliere 3 sistemi di illuminazione aggiuntivi:

- Illuminazione con 4 lampade fluorescenti a luce fredda (D65, 6500 K) e 2 lampade UV (315-400 nm) in accordo a ICH Q1B option 2, per una intensità di circa 8.000 Lux.
- Illuminazione con 6 lampade fluorescenti a luce fredda (D65, 6500 K).
- Illuminazione con 6 lampade UV (315-400 nm).

Certificato standard di calibrazione per +10° e +37° C e per 60% RH a +30° C.

Dati Tecnici

Volume (l)	749
Intervallo della temperatura (°C)	-10÷+60
Temperatura (° C) con controllo dell'umidità	+10÷+60
Temperatura (° C) senza controllo dell'umidità	-10÷+60
Campo di regolazione CO2 (%)	-
Campo di regolazione umidità (rH %)	10÷80
Classe di sicurezza	TB 1/TWW 3.3/TWNB 2
Ripiani (forniti/massimo)	2/14
Dimensioni interne (LxPxH mm)	1040x600x1200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1224x834x1950
Peso netto (kg)	249
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/1350
Modello	Standard

Accessori/Correlati

23.9376.99	ICH750K1 K1 Modifica della camera per ICH750 e ICH750 C.
23.9377.99	ICH750R3 Presa interna per ICH750
23.9540.99	ICH750F3 F3 Foro d'ingresso diametro 23mm, lato destro centro /superiore per ICH750.
23.9636.99	ICH750F0 F0 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato sinistro centro / centro per ICH750
23.9654.99	ICH750F1 F1 Foro d'ingresso diametro 23 mm lato sinistro centro/superiore per ICH750

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE