

FTC 120

Cod. 22.8459.99

Frigotermostato per BOD VELP modello FTC120



Descrizione

Frigotermostato di piccole/medie dimensioni costruito appositamente per l'incubazione di apparecchi manometrici e precisamente tre BOD (EVO) Sensor System 6 e uno BOD Sensor System 10, con possibilità di alimentazione elettrica mediante due prese interne regolate da un apposito interruttore esterno sito sul pannello di controllo.

Regolazione elettronica della temperatura mantenuta a valore costante.

Uniformità della temperatura ottenuta mediante circolazione d'aria forzata.

Il frigotermostato FTC 120 è privo di CFC secondo le normative antiinquinamento.

Il display digitale consente una costante visualizzazione della temperatura interna effettiva.

Completo di due ripiani.

FTC 120 garantisce consumi energetici minimi e il massimo delle prestazioni, grazie al sistema refrigerante in classe A+

Dati Tecnici

Volume interno (l)	120
Temperatura (° C)	20 fissa
Stabilità (° C)	±0,5 (in aria)
Uniformità di temperatura (° C)	±0,5 (in aria)
Dimensioni (LxPxH mm)	540x550x912

Peso (kg)	36
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/120

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE