

# C-MAG HS 4 Digital

Cod. 22.8542.99

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello C-MAG HS 4 Digital



## Descrizione

Agitatore magnetico IKA con riscaldamento e piastra in ceramica che offre eccellente resistenza chimica.

Caratteristiche:

- Motore potente per agitare fino a 5 litri di acqua.
- Display LCD per l'indicazione della temperatura attuale e impostata, con risoluzione di 0,1° K
- Connessione diretta a sonde di temperatura tipo PT 1000 per un preciso controllo della temperatura fino a  $\pm 0,5^\circ$  K.
- 3 modalità operative: standard, sicura, con protezione regolabile.
- Circuito di sicurezza fissato a 550° C.
- Indicatori di piastra calda con segnalazione di pericolo di ustioni.
- Pannello di controllo in rilievo contro il pericolo di perdite di liquido.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

## Dati Tecnici

Velocità (rpm)	100÷1500
Volume trattabile (l)	5
Temperatura massima (° C)	500
Dimensioni piastra (Ø mm)	100x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	150x260x105
Classe di protezione	IP 21

<b>Peso (kg)</b>	3
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230 /50/270

## Varianti

Codice	Prodotto	Volumetrattabile (l)	Dimensioni piastra (Ø mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8542.99	C-MAG HS 4 5 Digital		100x100	150x260x105	3	230 /50/270
22.8543.99	C-MAG HS 7 10 Digital		180x180	215x330x105	5	230/50 /1020
22.8544.99	C-MAG HS 10 15 Digital IKAMAG®		260x260	300x415x105	6	230/50 /1520

## Accessori/Correlati

<b>23.0005.82</b>	H 16 V Asta di supporto in acciaio inox Ø mm 10 h. 400 mm
<b>23.0003.82</b>	H 38 Asta di sostegno per i termometri elettronici a contatto ETS-D5 o ETS-D6
<b>23.0007.82</b>	H 44 Morsetto per il fissaggio dell'asta H 38 all'asta H 16 V.

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE