

# PS 600.R2

Cod. 22.8632.99

Bilancia tecnica 600 g, precisione 1 mg, calibrazione interna pesata RADWAG modello PS 600.R2



## Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi aggiuntivi e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.

Modelli con due tipi di piatto di pesata con dimensioni di 128x128 o 195x195 cm. Le bilance con il piatto di pesata più piccolo hanno la possibilità di montare uno schermo anti vento o una camera in vetro (a richiesta).

La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.

Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B)

Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.

Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.

Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia

Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

## Dati Tecnici

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Portata (g)                    | 600                                |
| Precisione (mg)                | 1                                  |
| Sensibilità (mg)               | 20                                 |
| Calibrazione                   | interna (automatica)               |
| Dimensione piatto (LxP mm)     | 128 x 128                          |
| Ripetibilità (mg)              | 1,5                                |
| Linearità (mg)                 | ±3                                 |
| Dimensione (LxPxH mm)          | 206 x 333 x 100                    |
| Peso (kg)                      | 3,9                                |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 110-230/50-60/ -                   |
| Interfacce                     | 2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione) |

## Accessori/Correlati

|            |   |
|------------|---|
| 23.0104.95 | KIT 128<br>Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi.             |
| 23.9578.99 | RR48<br>Schermo per piatto 128x128 mm per tutti i modelli PS.                       |
| 23.9579.99 | RR49<br>Camera in vetro per piatto 128x128 mm dei modelli PS.                       |
| 23.A017.72 | RTP-UEW80<br>Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80 |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE