

# PS 4500.R2.M\*

Cod. 22.8638.99

Bilancia tecnica 4500 g, precisione 10 mg, calibrazione interna RADWAG modello PS 4500.R2.M\* MonoBLOCK®



## Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi aggiuntivi e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.

La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

- Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.
- Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B)
- Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
- Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
- Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia
- Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 100000 valori; tare, fino a 10 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.
- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

\* Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK® :consente alle bilance da 4,5 kg fino a 10 kg di pesare con una precisione pari a 0,01 g.

## Dati Tecnici

<b>Portata (g)</b>	4500
<b>Precisione (mg)</b>	10
<b>Sensibilità (mg)</b>	500
<b>Calibrazione</b>	interna (automatica)
<b>Dimensione piatto (LxP mm)</b>	195 x 195
<b>Ripetibilità (mg)</b>	8
<b>Linearità (mg)</b>	±30
<b>Dimensione (LxPxH mm)</b>	206 x 333 x 107
<b>Peso (kg)</b>	4,5
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	110-230/50-60/ -
<b>Interfacce</b>	2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)

## Accessori/Correlati

<b>23.9048.99</b>	KIT 195 Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi.
<b>23.A017.72</b>	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE