

# UF 1060 PLUS con ruote

Cod. 22.8683.99

Stufa a ventilazione forzata display doppio con ruote MEMMERT modello UF 1060 PLUS



## Descrizione

La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 1060 a doppio display è adatta per applicazioni evolute in laboratorio test di materiali con programmazioni di cicli termici complessi con ripetizioni illimitate nell'industria.

- Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%.
- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di doppio display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a 2 sensori di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili a controllo reciproco.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Multiplo dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico (classe 3.1 o classe 2 selezionabile da display) e meccanico (in classe 1) in accordo alle DIN 12 880 con allarmi acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Protezione delle applicazioni con l'inserimento di funzioni user-ID.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

## Dati Tecnici

Volume (l)	1060
Campo di temperatura (° C)	+10 sopra ambiente÷+300

---

<b>Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)</b>	±0,7 a 160°C
<b>Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)</b>	±2,3 a 160°C
<b>Risoluzione del display (° C)</b>	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
<b>Classe di sicurezza</b>	3.1 - 2 - 1
<b>Timer</b>	sì
<b>Interfacce</b>	Ethernet e USB
<b>Numero di ripiani in dotazione</b>	1/14
<b>Dimensioni interne (LxPxH mm)</b>	1040x850x1200
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	1224x1035x1726
<b>Peso (kg)</b>	305
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	400/50/7000

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.A014.99</b>	UF1060PLUSB0 Portavetro quadruplo strato isolante per stufa UF1060 PLUS
-------------------	--

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE