

KEMFIRE®1200/50 (TYPE A)

Cod. 22.8832.99

Armadio di sicurezza combinato modello KEMFIRE® 1200/50 (TYPE A)
ASPIRATO



Descrizione

Armadio di sicurezza aspirato per lo stoccaggio combinato di prodotti chimici, acidi, basi e di liquidi e solidi infiammabili in conformità alle norme EN 14470-1, EN 61010-1, EN 16121, EN 16122 - MARCHIO CE - CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 'TYPE 90' - 90 min. Certificato TÜV

Caratteristiche principali:

- Costruito in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm ad un massimo di 250µm.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi).

VANO PER PRODOTTI CHIMICI ACIDI BASI

- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano.
- Lampada di accensione impianto aspirazione.

VANO PER PRODOTTI INFIAMMABILI

- Doppia guarnizione, termoespandente e antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi".
- Chiudiporta termico a 50°C. Non elettrico.
- Valvole di sicurezza certificate con chiusura automatica a 70±10°C.
- Vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido, con griglia forata che funge da ripiano.
- Dispositivo di chiusura di sicurezza Ignis-lock®.

Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Volume interno (l) | 140+67 |
| Dimensioni interne vano infiammabili (LxPxH mm) | 430 x 355 x 440 |
| Dimensioni interne vano chimici, acidi e basi (LxPxH mm) | 510 x 470 x 551 |
| Dimensione esterne (LxPxH mm) | 1195 x 510 x 600 |
| Peso (kg) | 145 |
| Modello | Comparto infiammabili-comparto acidi e basi:1 anta (aspirato) |

Varianti

| Codice | Prodotto | Modello | Volume interno (l) | Dimensioni interne vano infiammabili (LxPxH mm) | Dimensioni interne vano chimici, acidi e basi (LxPxH mm) | Dimensione esterne (LxPxH mm) | Peso (kg) |
|---------------|--------------------------|---|---------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 22.8832.99 | KEMFIRE®1200/50 (TYPE A) | 140+67 | 430 x 355 x 440 | 510 x 470 x 551 | 1195 x 510 x 600 | 145 | Comparto infiammabili-comparto acidi e basi:1 anta (aspirato) |
| 22.9632.99 | KEMFIRE®1200/50 (TYPE B) | Comparto infiammabili: 1 cassettoni - Comparto acidi e basi: 1 anta (aspirato) | 85+75 | 430 x 395 x 445 | 320 x 460 x 560 | 995 x 510 x 600 | 140 |

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE