



## B-293

Cod. 22.9048.99

Microscopio biologico binoculare per didattica OPTIKA modello B-293

### Descrizione

Microscopio didattico con testata trinoculare adatto specificamente per applicazioni in campo chiaro. Ingrandimento fino a 1000x con obiettivi E-PLAN acromatici. Design ergonomico con tutti i comandi principali situati vicini rendendo questo strumento estremamente efficiente nel suo utilizzo con il minimo movimento. Le parti meccaniche sono realizzate riducendo al minimo la tolleranza di fabbricazione e aumentando l'affidabilità dello strumento. I severi controlli sui materiali e processi produttivi sono ottimizzati attraverso le procedure stabilite dal sistema di qualità ISO 9001:2008.

- Sistema di illuminazione con LED a singolo chip e speciale lente ottica che fornisce una potenza paragonabile a quella di una lampada alogena da 30-35 W con soli 3,6 W di consumo effettivo e con temperatura di 6300° K (luce bianca); tempo di vita circa 50000 ore.
- Testata trinoculare ruotabile a 360° ed inclinata a 30° con regolazione della distanza interpupillare (48÷75 mm) e di compensazione ottica.
- Sistema ottico sviluppato per utenti esigenti, costruito con componenti di elevata qualità che garantiscono elevato contrasto e risoluzione ottica eccellente. I componenti sono stati progettati e trattati con tecniche speciali per evitare la formazione di muffe e funghi.
- Lo stativo ha un design moderno ed ergonomico. La grande apertura dietro il revolver, può essere utilizzata come impugnatura per il trasporto del microscopio ed, inoltre, permette all'utente di vedere chiaramente gli obiettivi ed i campioni.
- Il tavolino porta campioni è dotato di un innovativo sistema di trasmissione a cinghia.

Disponibile anche in versione binoculare con ingrandimento fino a 1000x e obiettivi E-PLAN acromatici o corretti all'infinito.

### Dati Tecnici

Testata	Trinoculare ruotante, inclinata
Oculare	Grande campo 10x/20 mm

<b>Obiettivi</b>	E-PLAN acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25
<b>Revolver</b>	Quadruplo inverso
<b>Illuminatore</b>	Sistema X-LED3 con regolazione dell'intensità luminosa
<b>Condensatore</b>	Abbe, A.N. 1.25 con altezza regolabile e diaframma ad iride
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	-/-/-
<b>Peso (kg)</b>	-
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	110-240/50-60/- (alim. est.)

## Accessori/Correlati

<b>23.9450.99</b>	M-160 Oculare WF10x/20mm.
<b>23.9451.99</b>	M-161 Oculare WF15x/20mm.
<b>23.9452.99</b>	M-162 Oculare WF20x/20mm.
<b>23.9453.99</b>	M-163 Oculare micrometrico WF10x/20mm.
<b>23.9460.99</b>	M-174 Set per luce polarizzata, solo filtri (per serie B-290).
<b>23.9461.99</b>	M-175 Tavolino ruotante per luce polarizzata.
<b>23.9462.99</b>	M-069 Batterie solari ricaricabili ai polimeri di Litio
<b>23.9463.99</b>	M-114 Adattatore C-mount per sensore 1/2".
<b>23.9465.99</b>	M-173 Adattatore fotografico per reflex APS-C e Full Frame.
<b>23.9466.99</b>	M-666.290 Tavolino riscaldante con controllo digitale della temperatura (per serie B-290).
<b>23.3464.64</b>	M-005 Vetrino micrometrico 26x76 mm - Scala 1 mm, divisione 0,01 mm.
<b>23.9454.99</b>	M-164 Obiettivo E-PLAN 4x/0,10.
<b>23.9455.99</b>	M-165 Obiettivo E-PLAN 10x/0,25.
<b>23.9456.99</b>	M-166 Obiettivo E-PLAN 20x/0,40.
<b>23.9457.99</b>	M-167 Obiettivo E-PLAN 40x/0,65.
<b>23.9458.99</b>	M-168 Obiettivo E-PLAN 60x/0,80.

---

23.9459.99

M-169  
Obiettivo E-PLAN 100x/1,25 (olio).

---

**TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE**